

Städinstruktion för HTC Superfloor®

Superfloor slipning utfört den: _____ signatur: _____

• Beskrivning

HTC Superfloor® är en mekaniskt förädlad betongyta. Betongen är ytförstärkt med HTC Cure och förädlats genom slipning och polering med diamantverktyg.

• Städning

För städning av HTC Superfloor® rekommenderas användning av kombiskurmaskin. Städning sker med TWISTER Grön. Vid behov kan TWISTER Floor Conditioner i blandningsförhållande 1 del TWISTER Floor Conditioner med 400 delar vatten (0,25dl/10liter vatten) användas.

Notera: Intensivskurning (upprepade överfarter utan att golvet hinner torka) ökar inte glansen eftersom vattnet lakar ur betongen. Om städning inte kan utföras med kombiskurmaskin moppas golvet med HTC Cleaner i en blandning 0,5-1 delar HTC Cleaner med 100 delar vatten (0,5-1dl/10 liter vatten).

• Städintervall

Städintervallerna är beroende av hur fort golvet återsmutsas, allt från daglig till veckovis städning.

• Periodiskt underhåll

Om ytan med tiden mattas, rekommenderas high speed polering med TWISTER Grön.

Att tänka på:

- 80 % av all smuts kommer in via entrén. Satsa därför på en rejäl entré lösning för att torka av skosulorna. Detta underlättar städning och ger golvet en längre livslängd.
- Använd möbeltassar för att undvika repor. Välj dock ej tasslar av gummi eller metall eftersom de kan färga av sig.
- Bästa resultat när det gäller golvvård nås med noggrannhet, rena redskap, varsamhet med vatten och utan överdosering av rengöringsmedel.