

Asfalt- Flintcote – Fördjupning

Användningsområde

Vi kan renovera stora golvytor på kort tid utan driftsstörningar för verksamheten. Läggs enkelt runt maskiner och ställage samt bygger enbart 2-3 millimeter.

För användning på industrigolv, logistikhallar, lager, verkstadsytor och truckgångar.

Även offentlig miljö, butiksytor, P-hus, garage, skolor, sjukhus, inom- som utomhus med mera.

Passar till asfalt, keramiska plattor, gips, trä- och stål-/ aluminiumytor. Underlaget skall vara fritt från löst sittande material cementhud, damm, olja, fett med mera.

Vår avjämningsmassa för golv används för renovering av nötta och spruckna betongytor; fungerar utmärkt till asfalt-, klinker-, stål- och träytor. Utmärkande är produktens mycket goda vidhäftningsförmåga till olika underlag, den flexibla egenskapen och slitstyrka jämte komfortkänsla redan i tunna skikt 1-2 millimeter. Detta är en mycket effektiv åtgärd för att minska vibrationer för truckförarna.

- Luktfri
- 2-komponents självutjämnande polymercement.
- Enastående vidhäftning.
- Bygger endast 2-3 mm.
- Mycket god nötningsbeständighet.
- Kan appliceras på de flesta underlag.
- Cement är den enda märkningspliktiga råvaran.

- Är användar- och miljövänliga.
- Kan appliceras utan att ordinarie verksamhet behöver avstanna.
- Kräver inga speciella avstängningar.
- Extra utrustning eller skyddskläder behövs inte till de som arbetar med produkterna.
- Är inte märkningspliktiga med undantag för den cement som kan ingå i vissa produkter.
- Är i vissa fall diffusionsöppna, det vill säga kan andas, därmed är de mindre känsliga för fukt i underliggande konstruktion till skillnad från epoxi och massagolv som är täta.

- Förenklar städning.
- Förhöjer lokalens intryck.
- Minskar behovet av belysning.
- Avlastar belastning på kroppen/stötdämpande.
- Installation och underhåll sker utan avbrott för befintlig verksamhet.